



KOMPAKTI ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

BREEZONIC SLIM & BREEZONIC SLIM PLUS

Uudet, kompaktit Breezonic Slim -ilmastointijärjestelmät lämpöpumpputoiminnolla ovat pienimmät ja nykyaikaisimmat kattoyksiköt retkeilyautoihin, matkailuautoihin ja -vaunuihin. Innovatiivinen invertteriteknikka takaa hiljaisen ja tasaisen toiminnan sekä alhaisen energiankulutuksen nopeussäädetyin kompressorin ansiosta. Yksiköt on kehitetty maksimaalista tehokkuutta varten, ja niissä on kahdeksan toimintatilaa, jotka mukautuvat täydellisesti yksilöllisiin mukavuustarpeisiin.

Saatavilla on kaksi versiota: Breezonic Slim tarjoaa 1,7 kW:n jäähdytystehon ja 1,8 kW:n lämmitystehon. Vahvempi malli, Breezonic Slim Plus, tarjoaa 2,3 kW:n jäähdytystehon ja 2,6 kW:n lämmitystehon. Molemmat mallit ovat saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla sekä pelkkänä jäähdytysversiona (ilmastointilaite).

TUOTTEEN EDUT:

- Erittäin kompaktit ja tehokkaat ilmastointi- ja lämpöpumppuyksiköt
- Äärimmäisen hiljainen toiminta ja alhainen energiankulutus nopeudensäätöisen kompressorin ansiosta
- Erittäin pieni virrankulutus ja pehmeä käynnistys
- Erittäin kestävä: raekuurot tai oksat eivät vahingoita järjestelmää
- Erittäin pienet mitat ja matala profiili
- Yötila hiljaiseen käyttöön nukkuessa
- Eco-tila energiansäästöön
- Erittäin nopea sisätilojen jäähdytys turbojäähdytystoiminnolla

MUUT OMINAISUUDET:

- Useita ohjausvaihtoehtoja: kosketusnäyttö sisäpaneelissa (ADB), kaukosäädin, sovellus (Bluetoothin kautta) tai keskitetty HMI
- Erittäin ohut ja tyylikäs sisäpaneelin muotoilu, jossa on integroitu, himmennettävä LED-valaistus ja valittavissa lämmin tai kylmä valkoinen valo
- Monipuoliset toimintatilat: lämmitys, jäähdytys, automaattinen, ajastin, turbo, eco, kosteudenpoisto, pelkkä tuuletus, 3 tuuletinnopeutta
- Käyttölämpötila: -7 °C – +52 °C
- Kaksi yksikköä voidaan ohjata samanaikaisesti ryhmänä tai erikseen sovelluksella tai EasyStart Touch -ohjaimella
- Saatavilla valkoisena tai mustana
- Saatavilla lämpöpumppuversioina (HP) ja pelkinä jäähdytysversioina (AC)

SEGMENTIT:



TEKNISET TIEDOT:

BREEZONIC		BREEZONIC SLIM HP	BREEZONIC SLIM AC	BREEZONIC SLIM PLUS HP	BREEZONIC SLIM PLUS AC
Jännite	V	230 V AC / 50 Hz			
Jäähdytysteho	W	1,700		2,300	
Lämmitysteho	W	1,850	-	2,600	-
Paino (kattoyksikkö / sisäyksikkö)	kg	28.00 / 2.35	27.00 / 2.35	29.00 / 2.35	28.50 / 2.35
Virrankulutus (maksimi, ka. jäähdytys):	A	3.87		4.45	
Virrankulutus (maksimi, ka. lämmitys):	A	3.20	-	4.38	-
Max. Ilmavirta	ms/h	500			
Kylmäaine		R32			
Mitat (kattoyksikkö) (P x L x K)	mm	750 x 650 x 225			
Mitat (sisäyksikkö) (P x L x K)	mm	503 x 482 x 45			
Kattoaukko	mm	360 x 360 / 400 x 400			
Katon paksuus: (vakio)	mm	25 – 70			
Katon paksuus: (lisävarusteella)	mm	70 – 100			
Kommunikointiliitännät		Bluetooth (sovellus) & CI- Bus, RV-C			
Ohjausyksikkö		Ohjaus sovelluksella, laitteen kosketusnäytöllä ja kaukosäätimellä (lisävaruste)			
Osanumero, musta yksikkö	●	29 0218 41 0104	29 0218 41 0204	29 0218 41 0103	29 0218 41 0203
Osanumero, valkoinen yksikkö	○	29 0218 41 0102	29 0218 41 0202	29 0218 41 0101	29 0218 41 0201
Osanumero, ilmanjakoyksikkö (ADB)		29 0218 12 0001			
Osanumero, kaukosäädin*		29 0248 27 0001			

*Lisävarusteita, kuten paluuilman säleikkö ja EasyStart Touch, saatavilla pyynnöstä